



Davimast^{MC}

point d'ancrage pour antichute
et/ou système modulaire de levage de charges

Davimast^{MC}

point d'ancrage pour antichute et/ou système modulaire de levage de charges

Le Davimast^{MC} est un point d'ancrage qui peut être utilisé comme :

- Point d'ancrage antichute lorsqu'il est équipé d'un double ancrage rotatif à 360° pour sécuriser jusqu'à deux utilisateurs pesant jusqu'à 140 kg (310 lb) chacun.
- Point d'ancrage pour corde d'assurance horizontale temporaire Tempo III tendue entre deux Davimast^{MC} équipés d'ancrages rotatifs à 360°.
- Point d'ancrage antichute lorsqu'il est équipé d'un enrouleur pour la récupération Blocfor^{MD} R de 15 ou 30 m (50 ou 100 pi) avec console, pour sécuriser un opérateur en surface et un opérateur en espace restreint.
- Point d'ancrage de levage de charges lorsqu'il est équipé d'un treuil de 24 m (80 pi) avec console.

QUALITÉ

- Compact
- Facile à utiliser.

ERGONOMIE

- Manipulation facile / Très léger
- Facile à entreposer
- Facile à transporter
- Facile à installer : aucun outil requis

SPÉCIFICATIONS

- Poids : 9,9 kg (19,8 lb), sans accessoire ni embase.
- Compatible pour les applications en espace restreint.
- Compatible avec les lignes de vie horizontales avec une force d'impact inférieure à 750 daN (1650 lb.)
- Peut être utilisé par :
 - Jusqu'à deux utilisateurs d'un maximum de 140 kg (310 lb) chacun : un utilisateur en espace restreint et un opérateur restant à la surface pour opérer le Davimast^{MC}, selon le système antichute utilisé. Chaque utilisateur doit être attaché sur des points d'ancrage séparés.
 - Un seul utilisateur d'un maximum de 310 lb. (140 kg) et une charge maximale de levage de matériaux de 225 kg (500 lb), selon les systèmes utilisés.
 - Une capacité maximale de levage de matériaux de 225 kg (500 lb), selon les outils de levage utilisés.

APPLICATIONS

- Sauvetage
- Espaces restreints
- Travaux sur corde
- Regards de visite
- Fosses

NORMES APPLICABLES

- CSA Z259.15-17
- ANSI Z359.18-17
- Rencontre les normes établies par l'OSHA

FLEXIBILITÉ

- Fournit un point d'ancrage surélevé.
- Parfaitement adapté comme point d'ancrage transportable.
- Point d'ancrage pour jusqu'à deux utilisateurs.
- Peut être utilisé pour le levage de charges.
- Différents types d'embases.
- Différent brackets for multiple uses.
- Modulaire : différentes configurations possibles avec les produits de protection antichute et de levage Tractel^{MD}.



Tractel^{MD} vous accompagne dans votre projet et vous propose une large gamme de solutions de protections individuelles et collectives qui sécurisent les opérations de travaux en hauteur. Contactez nous pour plus de renseignements.

Davimast^{MC}

différentes consoles pour de multiples utilisations

Davimast^{MC} avec ancrages rotatifs à 360°



Offre deux points d'ancrage rotatifs indépendants à 360° pour l'ancrage antichute.

Jusqu'à deux utilisateurs d'un maximum de 140 kg (310 lb) chacun.

Davimast^{MC} avec enrouleur pour la récupération Blocfor^{MD} R et console



S'intègre facilement et sans outils sur le Davimast^{MC}. Un point d'ancrage permet d'attacher un opérateur jusqu'à 140 kg (310 lb), équipé de ses outils.

- Appareil automatique antichute avec treuil intégré pour monter ou descendre lors d'une éventuelle opération de sauvetage.
- Le système antichoc garantit que l'utilisateur ne sera pas soumis à un impact de plus de 600 daN (1350 lb) même si la chute se produit lorsque le câble est complètement déroulé.
- Le câble du Blocfor^{MD} est guidé par des poulies équipées d'un câble anti-saut fixé sur la tête du Davimast^{MC}.

Davimast^{MC} avec treuil et console



Le treuil répond aux exigences des treuils de levage avec une charge maximale de 225 kg (500 lb). Un point d'ancrage permet d'attacher un opérateur jusqu'à 140 kg (310 lb), équipé de ses outils.

- Câble de 24 m (80 pi)
- Le câble du treuil est guidé par des poulies équipées d'un câble anti-saut fixé sur la tête du Davimast^{MC}.

Davimast^{MC} avec deux ancrages rotatifs à 360° et Tempo III



Offre des points d'ancrage pour l'installation d'une corde d'assurance horizontale temporaire Tempo III.

Jusqu'à trois utilisateurs d'un maximum de 140 kg (310 lb) chacun.

Davimast^{MC}

différentes embases pour de multiples utilisations

Embase murale



Embase murale pouvant être fixée sur structure verticale en béton ou en acier.

Embase avec points d'ancrage pour sécuriser simultanément jusqu'à deux personnes de 150 kg (330 lb) chacune.

Embase murale déportée



Embase murale déportée (avec décalage de 291 mm [11 $\frac{3}{8}$ po]) pouvant être fixée sur structure verticale en béton ou en acier.

Embase avec points d'ancrage pour sécuriser simultanément jusqu'à deux personnes de 150 kg (330 lb) chacune.

Embase au sol



Embase de fixation au sol pouvant être fixée sur structure horizontale en béton ou en acier.

Embase avec points d'ancrage pour sécuriser simultanément jusqu'à deux personnes de 150 kg (330 lb) chacune.

Embase au sol encastrée



Embase encastrée pour montage intégré, à fixer dans un support en béton. Idéale pour ne pas avoir d'obstacles au sol afin d'éviter les chutes.

Livrée avec un bouchon de protection, à utiliser lorsque le Davitrac^{MC+} n'est pas installé sur l'embase.

Davimast^{MC}

point d'ancrage pour antichute et/ou système modulaire de levage de charges

Accessoires

CODE	DESCRIPTION
DM3000	Bras de davier Davimast ^{MC}
Embases	
T90DAVI-WMA	Embase murale
T90DAVI-CMA	Embase murale déportée
T90DAVI-MFA	Embase au sol
T90DAVI-FFA	Embase encastrée au sol
T90DAVI-CAP	Bouchon de protection pour embase encastrée
Ancrages rotatifs à 360°	
D90A	Ancrages rotatifs à 360°
Enrouleur pour la récupération Blocfor^{MC} R	
T1T50GKDM	Enrouleur pour la récupération Blocfor ^{MC} R avec 15 m (50 pi) de câble en acier galvanisé et console Davimast ^{MC}
T1T50SKDM	Enrouleur pour la récupération Blocfor ^{MC} R avec 15 m (50 pi) de câble en acier inoxydable et console Davimast ^{MC}
T1T100GKDM	Enrouleur pour la récupération Blocfor ^{MC} R avec 30 m (100 pi) de câble en acier galvanisé et console Davimast ^{MC}
T1T100SKDM	Enrouleur pour la récupération Blocfor ^{MC} R avec 30 m (100 pi) de câble en acier inoxydable et console Davimast ^{MC}
Treuil	
M4032PB080K	Treuil avec 24 m (80 pi) de câble en acier galvanisé et console Davimast ^{MC}
Corde d'assurance horizontale temporaire Tempo III	
H66500	Corde d'assurance horizontale temporaire Tempo III
Accessoires	
DTTR1000	Chariot de transport pour Davimast ^{MC}
XBDM3000	Sac de transport pour Davimast ^{MC}



Chariot
de transport
pour Davimast^{MC}



Sac de transport

PORTÉE MONDIALE



AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

Tractel Itée
11020, rue Mirabeau
Montréal, QC H1J 2S3, Canada
Téléphone : +1 800 561-3229
Télécopieur : +1 514 493-3342
Courriel : tractel.canada@tractel.com

Tractel Swingstage

1615 Warden Avenue
Toronto, ON M1R 2T3, Canada
Téléphone : +1 800 561-3229
Télécopieur : +1 416 298-0168
Courriel : marketing.swingstage@tractel.com

MEXIQUE

Tractel México S.A. de C.V.
Galileo #20, Oficina 504.
Colonia Polanco
México, D.F. CP. 11560
Téléphone : +52 55 67218719
Télécopieur : +52 55 67218718
Courriel : tractel.mexico@tractel.com

ÉTATS-UNIS

Tractel Inc.
51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062, USA
Téléphone : +1 800 421-0246
Télécopieur : +1 781 826-3642
Courriel : tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way,
Unit B2
City of Industry, CA 91746, USA
Téléphone : +1 800 675-6727
Télécopieur : +1 626 937-6730
Courriel : tractel.usa-west@tractel.com

Safety Products Group

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, USA
Téléphone : +1 866 933-2935
Courriel : info@safetypg.com

BlueWater L.L.C.

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, USA
Téléphone : +1 866 579-3965
Courriel : info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc.

2002 Karbach St.
Houston, Texas 77092, USA
Téléphone : +1 713 686-6620
Télécopieur : +1 713 688-8031
Courriel : info@safetygate.com

EUROPE

ALLEMAGNE

Tractel Greifzug GmbH
Scheidtbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Germany
Téléphone : +49 22 02 10 04-0
Télécopieur : +49 22 02 10 04 70
Courriel : info.greifzug@tractel.com

LUXEMBOURG

Tractel Secalt S.A.
Rue de l'Industrie
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxembourg
Téléphone : +352 43 42 42-1
Télécopieur : +352 43 42 42-200
Courriel : secalt@tractel.com

ESPAGNE

Tractel Ibérica S.A.
Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Spain
Téléphone : +34 93 335 11 00
Télécopieur : +34 93 336 39 16
Courriel : infotib@tractel.com

FRANCE

Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Téléphone : +33 3 25 21 07 00
Télécopieur : +33 3 25 21 07 11
Courriel : info.tsas@tractel.com

IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon
94120 Fontenay-sous-Bois, France
Téléphone : +33 1 56 29 22 22
Courriel : ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde
69230 Saint-Genis-Laval, France
Téléphone : +33 4 78 50 18 18
Télécopieur : +33 4 72 66 25 41
Courriel : info.tractelsolutions@tractel.com

GRANDE-BRETAGNE

Tractel UK Limited
Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA, United Kingdom
Téléphone : +44 114 248 22 66
Courriel : info@tractel.co.uk

ITALIE

Tractel Italiana SpA
Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093, Italy
Téléphone : +39 02 254 47 86
Télécopieur : +39 02 254 71 39
Courriel : infoit@tractel.com

PAYS-BAS

Tractel Benelux BV
Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Netherlands
Téléphone : +31 76 54 35 135
Télécopieur : +31 76 54 35 136
Courriel : sales.benelux@tractel.com

PORTUGAL

Lusotractel Lda
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos
de Rana, Portugal
Téléphone : +351 214 459 800
Télécopieur : +351 214 459 809
Courriel : comercial.lusotractel@tractel.com

POLOGNE

Tractel Polska Sp. Zo.o.
ul. Bysławska 82
Warszawa 04-993, Poland
Téléphone : +48 22 616 42 44
Télécopieur : +48 22 616 42 47
Courriel : tractel.polska@tractel.com

PAYS SCANDINAVES

Tractel Nordics (Scanclimber Oy)
Turkkirata 26
FI - 33960
Pirkkala, Finland
Téléphone : +358 10 680 7000
Télécopieur : +358 10 680 7033
Courriel : tractel@scanclimber.com

RUSSIE

Tractel Russia O.O.O.
Olympiyskiy Prospect 38, Office 411
Mytishchi, Moscow Region
141006, Russia
Téléphone : +7 495 989 5135
Courriel : info.russia@tractel.com

ASIE

CHINE

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.
2nd floor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, People's Republic of China
Téléphone : +86 21 6322 5570
Télécopieur : +86 21 5353 0982

SINGAPOUR

Tractel Singapore Pte Ltd.
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Téléphone : +65 6757 3113
Télécopieur : +65 6757 3003
Courriel : enquiry@tractelsingapore.com

INDE

Secalt India Pvt Ltd.
412/A, 4th Floor, C-Wing,
Kailash Business Park, Veer Savarkar Road,
Parkside, Vikhroli West,
Mumbai 400079, India
Téléphone : +91 22 25175470/71/72
Courriel : info@secalt-india.com

TURQUIE

Knot Yapı ve İş Güvenliği San. Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Istanbul, Turkey
Téléphone : +90 216 377 13 13
Télécopieur : +90 216 377 54 44
Courriel : info@knot.com.tr

ÉMIRATS ARABES UNIS

Tractel Secalt SA Dubai Branch
Office 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubai, United Arab Emirates
Téléphone : +971 4 343 0703
Courriel : tractel.me@tractel.com

TOUT AUTRE PAYS

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102 France
Téléphone : +33 3 25 21 07 00
Télécopieur : +33 3 25 21 07 11
Courriel : info.tsas@tractel.com