



Ręczny wciągnik dźwigniowy **bravo™**

Hamulec zdesynchronizowany



Desync

bravo™

Ręczne wciągniki dźwigniowe **Bravo™** firmy **Tractel®** znajdują zastosowanie w szczególności do operacji napinania, podnoszenia, przenoszenia i ciągnięcia. Optymalny poziom bezpieczeństwa zapewniają wyjątkowej jakości, zdesynchronizowane zatraski zapobiegające przypadkowemu opuszczeniu ładunku. Gama produktów od 0,5 tony do 9 ton.

Ręczny wciągnik dźwigniowy bravo™

Zdesynchronizowane hamulce

BEZPIECZEŃSTWO:

- Stała kontrola obciążenia
- Automatyczne uruchamianie hamulca ładunku.
- Ogranicznik obciążenia dostępny jako opcja

SKUTECZNOŚĆ:

- Optymalne zabezpieczenie przed przypadkowym opuszczeniem ładunku dzięki dwóm niezależnym, zdesynchronizowanym zatrząskom.
- System swobodnego obrotu / pozycja neutralna: szybkie i łatwe przeciąganie łańcucha nośnego.
- Szeroka gama produktów: udźwig od 500 kg do 9 t.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Udźwig (DOR): 500 kg do 9000 kg
- Łańcuch Corolim®
- Standardowa długość łańcucha: 1,5m – 3m (inne długości na życzenie)
- Zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/CE
- Zgodność z EN13157 + A1:2009

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYKOŃCZENIE:

- Prowadnice rolkowe i blokowe łańcucha zapewniają płynną pracę łańcucha we wciągniku.
- Ocynkowane okucia, powłoka epoksydowa dla znacznie większej odporności na agresywne środowiska.
- Haki stalowe kute obracane o 360° ze wskaźnikami otwarcia z powodu przeciążenia

ERGONOMIA:

- Kompaktowa konstrukcja o niewielkiej wadze ułatwia użytkowanie i transport.
- Gumowy uchwyt poprawia przyczepność.

Zaprojektowane z 2 niezależnymi zdesynchronizowanymi zatrząskami oferującymi **wyjątkowy poziom bezpieczeństwa** dla najbardziej wymagających zastosowań podczas napinania.



PARAMETRY:

Model	DOR (t)	Liczba upadków	Wymiary łańcucha Ø x P	Wysokość podnoszenia (m)	Waga (kg)	wciągnik bravo™, wysokość podnoszenia 1,5 m łańcuch Corolim®	wciągnik bravo™, wysokość podnoszenia 3 m łańcuch Corolim®
bravo™ 0,5 t <i>desync</i>	0,5	1	5 x 15	1,5	5	244029	244099
bravo™ 0,75 t <i>desync</i>	0,75	1	6 x 18	1,5	7	244039	244109
bravo™ 1 t <i>desync</i>	1	1	6 x 18	1,5	7	244049	244119
bravo™ 1,5 t <i>desync</i>	1,5	1	7 x 21	1,5	11	244059	244129
bravo™ 3 t <i>desync</i>	3	1	10 x 30	1,5	21	244069	244139
bravo™ 6 t <i>desync</i>	6	2	10 x 30	1,5	30	244079	244149
bravo™ 9 t <i>desync</i>	9	3	10 x 30	1,5	56	244089	244159

Tractel Polska Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82
Warszawa 04-993 Polska
Tel.: +48 22 616 42 44
Fax: +48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

Dystrybutor:

