



Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40

ATTESTATION DE CONFORMITE

N° 2417977

I. DEMANDEUR

- Demandeur : Monsieur P. LAVALETTE
- Raison sociale : TRACTEL SAS RN 19 – Saint Hilaire sous Romilly BP 38 – 10 102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

II. MATERIEL CONSIDERE

- Fabricant : TRACTEL SAS
- Marque commerciale : Ligne de vie Travspring
- Type d'équipement : Dispositif d'ancrage de classe C

III. CONDITION D'UTILISATION

- Le dispositif d'ancrage est prévu pour être utilisé par **Cinq personnes à la fois**. Ces personnes doivent être équipées d'un système d'arrêt des chutes
- Portée (entre ancrages) : Maximale 15m
Minimale 5m
- Virage : 90°
- Nombre d'amortisseur sur la ligne d vie :
 - 2 amortisseurs, 1 à chaque extrémité.
 - 5 amortisseurs, 3 à une extrémité et 2 à l'autre extrémité.
- Configuration : Sol et Mur

IV. DESCRIPTION

- Le dispositif d'ancrage est composé des éléments suivants :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > Ancre d'extrémité <ul style="list-style-type: none"> - Ancre d'extrémité 6mm référence 129355 ind 02 en inox - Ancre d'extrémité 4mm référence 129355 ind 03 en inox >Tendeur <ul style="list-style-type: none"> -Ridoir inox M14 référence 040742 ind 00 > Indicateur de tension <ul style="list-style-type: none"> -Système de contrôle de tension acier inox référence 064718 ind 01 > Amortisseur <ul style="list-style-type: none"> -Amortisseur 6kN Travspring Exped référence 066688 ind 00 en acier inox | <ul style="list-style-type: none"> > Ancre intermédiaire <ul style="list-style-type: none"> -Support intermédiaire Cupro alu référence 130795 ind 00 > Câbles <ul style="list-style-type: none"> -Câble diamètre 8.3mm, inox 7x19 équipé référence 1816 -Câble diamètre 8.3mm, galva 5x19 équipé référence 412 > Serre-câble <ul style="list-style-type: none"> -Serre câble diamètre 8mm en inox référence 082276 >Virage 90° <ul style="list-style-type: none"> -Le kit d'ancre virage travspring Exped référence 66878 02 |
|--|---|

Description complète dans le rapport n°2417977.

V. REFERENTIEL

Le dispositif d'ancrage a été évalué selon la norme NF EN 795 de septembre 1996 : « Dispositif d'ancrage » et suivant la fiche européenne n°CNB/P/11.028. Cette évaluation comporte les étapes suivantes :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Contrôle de conception ➤ Essais de résistance statique ➤ Essais de performance dynamique ➤ Essais de résistance dynamique | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vérification de la note de calcul ➤ Vérification de la notice d'utilisation ➤ Vérification des instructions d'installation ➤ Vérification du marquage |
|--|--|

VI. INTERPRETATION

Le dispositif d'ancrage de classe C " Ligne de vie Travspring " de la société TRACTEL SAS, défini dans le rapport n° 2417977 est conforme aux exigences pertinentes de la norme NF EN 795 de septembre 1996.

Date : le 28 novembre 2005

Document authentifié par tampon Apave
sudeurope

Pour le CETE APAVE sudeurope
Le chargé d'affaire

Frédéric MOUTIN

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré

Cette attestation ne constitue pas le justificatif prévu par le code de la consommation (article L-115-27) par lequel un organisme distinct du fabricant atteste à des fins commerciales qu'un produit est conforme à des caractéristiques dans un référentiel déposé auprès de l'autorité administrative

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3 060 000 € - N° SIREN : 775 581 812 – Site Internet : www.apave.com
Locataire-gérant du fonds de commerce du CETE APAVE Lyonnaise

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon – BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX
Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00